

1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A continuación, se presenta la descripción mínima requerida de las especificaciones técnicas.

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	56101705	2.6.1.1.01	Vitrinas tipo isla rectangulares Estructura en base de metal de aluminio y acero. •Con vidrios laminados, extra claros en cuatro lados, no reflectantes y juntas de vidrio a vidrio. •Recubrimiento en polvo Epoxi, color elegido por el cliente dentro de los colores estándares de Goppion. •Acceso: Una puerta con bisagras articuladas especiales, de cuatro barras •Vidrio: de 6 + 0,76 +6 mm, anti-vandálico, laminado, conforme a la norma EN:356 P2A. El vidrio proporciona filtración UV. •Control de humedad: bandeja de gel de sílice. •Cerraduras: 2 cerraduras mecánicas de alta seguridad para cada puerta. •Alarma	Unidad	45
2	56101705	2.6.1.1.01	Vitrinas tipo mesa Vitrinas tipo Mesa con giro en un eje horizontal. •Fabricada en base de metal de aluminio y acero; y campana de vidrio laminado extra claro no reflectante. •Recubrimiento en polvo Epoxi	Unidad	13

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

			•Acceso: apertura manual de la tapa de vidrio con cadenas de bisagras articuladas de cuatro barras y resortes de gas. •Vidrio: de 6 + 0,76 +6 mm, anti-vandálico, laminado, conforme a la norma EN:356 P2A. Vidrio proporciona filtración UV. •Control de humedad: bandeja de gel de sílice. Unidad de control del microclima opcional. •Rodapié: zócalo doble (dos patas) en metal recubierto de polvo epoxi. •Cerraduras: 2 cerraduras mecánicas de alta seguridad. •Alarma		
3	56101705	2.6.1.1.01	Vitrinas de pared rectangulares Estructura en base de metal de aluminio y acero. •Con vidrios laminados, extra claros en cuatro lados, no reflectantes y juntas de vidrio a vidrio. •Recubrimiento en polvo Epoxi, •Acceso: Con una puerta de bisagras articuladas especiales, de cuatro barras •Vidrio: de 6 + 0,76 +6 mm, anti-vandálico, laminado, conforme a la norma EN:356 P2A. El vidrio proporciona filtración UV. •Luces: Luces magnéticas en el panel frontal. •Control de humedad: Gel de sílice con ventilación forzada. •Cerraduras: 2 cerraduras mecánicas de alta seguridad para cada puerta.	Unidad	19

			•Alarma		
4	56101705	2.6.1.1.01	Vitrinas tipo isla cuadradas Estructura en base de metal de aluminio y acero. •Con vidrios laminados, extra claros en cuatro lados, no reflectantes y juntas de vidrio a vidrio. •Recubrimiento en polvo Epoxi, •Acceso: Una puerta con bisagras articuladas especiales, de cuatro barras •Vidrio: de 6 + 0,76 +6 mm, anti-vandálico, laminado, conforme a la norma EN:356 P2A. El vidrio proporciona filtración UV. •Control de humedad: bandeja de gel de sílice. •Cerraduras: 2 cerraduras mecánicas de alta seguridad para cada puerta. •Alarma	Unidad	35
5	56101705	2.6.1.1.01	Vitrinas bajas cuadrada pasas osamenta •Estructura en base de metal de aluminio y acero. •Con vidrios laminados, extra claros en cuatro lados, no reflectantes y juntas de vidrio a vidrio. •Recubrimiento en polvo Epoxi. •Acceso: Mecanismo de deslizamiento en pistas auto portantes especiales de un lado.	Unidad	1

			•La hermeticidad de las juntas móviles: junta magnética activa oculta en la puerta. •Vidrio: de 6 + 0,76 +6 mm, anti-vandálico, laminado, conforme a la norma EN:356 P2A. El vidrio proporciona filtración UV. •Control de humedad: Gel de sílice con ventilación forzada. •Cerraduras: 2 cerraduras mecánicas de alta seguridad para cada puerta. •Alarma		
6	56101705	2.6.1.1.01	Soporte museográficos para 3 museos	Unidad	133

Características

- Visibilidad
- Esencialidad
- Ligereza
- Superficie de vidrio anchas
- Iluminación
- Cierre hermético
- Durabilidad
- Estabilidad
- Fácil acceso
- Modularidad
- Fabricadas con estructura en base de metal de aluminio y acero.
- Con vidrios laminados, extra claros en cuatro lados, no reflectantes y juntas de vidrio a vidrio.
- Acceso: Una puerta con bisagras articuladas especiales, de cuatro barras
- Recubrimiento en polvo Epoxi
- Vidrio: de 6 + 0,76 +6 mm, anti-vandálico, laminado, conforme a la norma EN:356 P2A. El vidrio proporciona filtración UV (tipo isla cuadrada)
- Control de humedad
- Cerraduras: 2 cerraduras mecánicas de alta seguridad para cada puerta
- Alarma